



40V АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР, 8БАР



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: gkw@nt-rt.ru || сайт: <http://greenworks.nt-rt.ru>

Описание	Аккумуляторный воздушный компрессор GreenWorks. Оснащён ручкой регулятора давления для регулировки количества воздуха, поступающего через шланг. Безмасленный насос снижает потребность в техническом обслуживании. Воздушный компрессор оснащён быстроразъёмным соединением, расположенным на боковой стороне устройства. Имеет 2л воздушный резервуар и 2 манометра (регулируемый манометр давления и манометр давления в резервуаре). На регулируемом манометре давления отображается текущее давление в трубопроводе. Это давление можно регулировать вращением ручки регулятора давления. Манометр давления в резервуаре показывает давление воздуха в резервуаре. Оборудован сливным и предохранительным клапанами. Сливной клапан на резервуаре предназначен для слива конденсата, что позволяет предотвратить коррозию резервуара. Предохранительный клапан предназначен для автоматического выпуска воздуха, если давление в воздушном резервуаре превышает заданное максимальное значение. Удобная ручка для переноски. Воздушный компрессор был разработан таким образом, чтобы надёжно стоять в горизонтальном или вертикальном положении. Эта модель моментально готова к работе нажатием одной кнопки. Благодаря питанию от 40V аккумулятора компрессор обеспечивает долгую автономную работу. Данный аккумулятор совместим с другими устройствами из линейки G-MAX40V. <i>Преимущества модели:</i> - Работа от 40V аккумулятора совместимого с другими устройствами из линейки G-MAX40V. - Компактный размер и малый вес. - Не требует времени для подготовки к работе. - Сливной и предохранительный клапаны. - Безмасленный насос. - Быстроразъёмное соединение. - Манометры давления. - 2л воздушный резервуар. - Удобная ручка для переноски. - Кнопка включения. - Время автономной работы до 30 минут(от 2 А.ч аккумулятора). <i>Состав комплекта:</i> 1. G-MAX40 40V аккумуляторный воздушный компрессор арт. 4100802. 2. Руководство по эксплуатации.																				
Спецификации	<table><tr><td>Артикул</td><td>4100802</td></tr><tr><td>Двигатель</td><td>Щёточный</td></tr><tr><td>Номинальное напряжение</td><td>40 вольт</td></tr><tr><td>Скорость вращения двигателя</td><td>4600 об/мин</td></tr><tr><td>Ёмкость воздушного резервуара</td><td>2л</td></tr><tr><td>Подача воздуха</td><td>40л/мин</td></tr><tr><td>Давление воздуха</td><td>8 bar</td></tr><tr><td>Рабочее давление</td><td>6 bar</td></tr><tr><td>Диаметр манометра воздушного резервуара</td><td>40мм</td></tr><tr><td>Диаметр регулируемого манометра</td><td>40мм</td></tr></table>	Артикул	4100802	Двигатель	Щёточный	Номинальное напряжение	40 вольт	Скорость вращения двигателя	4600 об/мин	Ёмкость воздушного резервуара	2л	Подача воздуха	40л/мин	Давление воздуха	8 bar	Рабочее давление	6 bar	Диаметр манометра воздушного резервуара	40мм	Диаметр регулируемого манометра	40мм
Артикул	4100802																				
Двигатель	Щёточный																				
Номинальное напряжение	40 вольт																				
Скорость вращения двигателя	4600 об/мин																				
Ёмкость воздушного резервуара	2л																				
Подача воздуха	40л/мин																				
Давление воздуха	8 bar																				
Рабочее давление	6 bar																				
Диаметр манометра воздушного резервуара	40мм																				
Диаметр регулируемого манометра	40мм																				

Вес	5,2кг
Диапазон рабочих температур	+5-40°C
Рабочая влажность	<50%
Рабочая высота над уровнем моря	≤ 1000 м
Температура хранения	от -25°C до +55°C
Номинальный ток	10А
Кнопка включения	да
Используемые аккумуляторные батареи	29717(2а/ч), 29727(4а/ч)
Используемое зарядное устройство	29417

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

эл. почта: gkw@nt-rt.ru || сайт: <http://greenworks.nt-rt.ru>